



TEK 20 029 LED 36° 21W 3000K noir

Projecteur pour rail 1 allumage 029, avec module LED et driver 30000h intégrés

Code : **50930**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	LOR (Light Output Ratio)	100 %
IP	IP20	Facteur de puissance	0,85
IK	IK02	Température de couleur	3000 K Blanc chaud
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Résistance au feu	650°C	Faisceau	36 °
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)	Flux lumineux total	1900 lm
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9017	Efficacité lumineuse	92 lm/W
Matières / Coloris n°2	réflecteur à facettes	Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °	Variation	NON
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	15000
Puissance nominale / absorbée	20 W / 20.7 W	Poids net	0.36 kg
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 105 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50944	HONEY COMB POUR TEK 20 BLANC	
50945	HONEY COMB POUR TEK 20 NOIR	
50946	SNOOT POUR TEK 20 NOIR	