



Principales

Gamme	Unica
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de rechange
Fonction produit	DEL de rechange
Destination du produit	Commutateur
Couleur du bloc lumineux	Rouge
Type de lampe	LED

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA interrupteur
Consommation électrique	1,5 mA
Élévation de température	Max +15 °C supérieur à la température ambiante
Température de fonctionnement maximale	5...45 °C

Environnement

normes	IEC 60669-1
tenue aux choc IK	IK04
degré d'étanchéité IP	IP20
santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
------------------------	---------------------------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.