Fiche produit
Caractéristiques

CCT15225

Principales

Nom du produit	Acti 9 IC
Fonction produit	Interrupteur crépusculaire programmable astronomique
Nom de l'appareil	IC Astro
Nombre de canaux	1
Fonction disponible	Fonction de verrouillage du code Entrée externe pour commande d'arrêt de contrôle Calendriers des vacances Changement d'heure automatique hiver/été On/off permanent switching Sunrise/sunset time offset +/- 120 min Position setting Switch preselection
Langue	Bulgare Croate Danois Néerlandais Anglais Français Allemand Hongrois Italien Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovène Espagnol Suédois Turc

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Bâtiment
Puissance consommée maximale en W	<= 0,5 W standby
Courant commuté maximum	10 A - 250 V CA pf = 0.6 16 A - 250 V CA pf = 1
Courant commuté minimum	10 mA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
Description des contacts	O/F
Type de commande	Par calcul des heures de lever et de coucher du soleil
Type de bouton de commande	4 push-buttons
Type de charge	Lampe à incandescence 2600 W Lampe Halogène 2600 W Tube fluorescent non corrigé 2300 VA Tube fluorescent compensé en série 2300 VA Lampe fluorescente parallèle compensée 730 VA 80 µF Lampe fluorescente compacte 170 W Lampe à LED < 2 W 30 W Lampe à LED > 2 W 200 W
Précision	+/- 0,25 s/jour 25 °C
Type de sortie	Dry contact
Mode opératoire	Evening on, morning off Evening off, morning on inactive Only timer switch is active
Nombre maximal de commutations	84
Temps de sauvegarde	10 ans
Type d'afficheur	LCD rétro-éclairé

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Informations affichées	Heure Operating time counter (par canal) Switching behaviour Jour
Support de montage	TH35 Rail DIN se conformer à EN 60715
Mode de raccordement	2x 0,5…2,5 mm² bornes à vis rigide ou flexible 1x 2,5 mm² bornes à vis rigide ou flexible avec manchon
Classe d'isolation électrique	Classe II
Catégorie de surtension	Class 3
Hauteur	92.6 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	66.7 mm
Poids	115 g

Environnement

température de fonctionnement maximale	-30…55 °C
température ambiante pour le stockage	-30…70 °C
degré d'étanchéité IP	IP20
humidité relative	90 %, sans condensation 0…90 %, sans condensation

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1837 - Schneider Electric declaration of conformity