

IP30/IP33 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium noir 9005 anodisé
Matière/ Coloris n°2	verre de protection
Orientation du produit	orientable / 110°
Nombre et type de source	Halogène 230V 1 lampe fournie : Code 2773
Douille / Culot	R7s-118mm
Puissance nominale/absorbée	1 x 300,00 W / 230,00 W
Tension/Fréquence/Intensité	230V 50/60Hz
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	68,93
Facteur de puissance	
Température de couleur	2900K
IRC / Ra	100
Faisceau	60°
Flux lumineux total	4 800 lm
Efficacité lumineuse	20,87 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	3 000 h
Nombre de On / Off	
Poids net:	952,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur - surface (patère)


Recommandations installation:

Câble


Autres commentaires

Ensemble prêt-à-poser comprenant : 1 projecteur DAY, 1 lampe R7s 230W, 1 patère murale, 1 verre de protection.

Données pour lampe 230W (fournie).



DAYLITE	230 w	60°
h (m)	E (lx)	d (m)
1	1950	1,15
2	488	2,3
3	217	3,5
4	122	4,6
5	78	5,8



EEL (équiv. lampe):

