



Nouveau

EF6 7W CCT 3000-4000K blanc

Encastré recouvrable RT2012 IP20/65, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **11005**

11005	4000 K	7 W	55°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	496	1,04	
2	124	2,1	
2.5	79	2,6	

Technical drawing dimensions: 57mm height, 62mm mounting hole, 88mm diameter, 63-70mm depth.



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face acier blanc
Matières / Coloris n°2	corps acier
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	7 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	7 W / 6.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 32 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 4)
Faisceau	55°
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	85.7 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	50000
Poids net	230 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012. ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume
Facteur de puissance	0,89		Recommandations d'installation
		Câblage	Câble 3x0,75mm ² , lg 15cm
		Autres commentaires	Collerette aimantée de couleur en option.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
11003	Collerette EF6 ronde nickel	
11004	Collerette EF6 ronde noire	
11006	Collerette EF6 ronde dorée	
11007	Collerette EF6 ronde blanche	