



LEDIUM 15W 3000K blanc

Downlight IP20/44, Ø180mm, LED 25000h et driver intégrés, connexion sans outil
Code : **50417**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/44
IK	IK03
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps PBT blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 15 W / 15.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 73 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1150 lm
Efficacité lumineuse	75.56 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	12500
Poids net	295 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Recommandations d'installation	Connexion sans outil. Câblage des luminaires par passage en coupure possible, maximum de 8 luminaires.