




MI6 LED 5,5W 4000K blanc

Encastré basse luminance, basculant, IP20, LED et driver intégrés avec connexion sans outil

Code : **50620**



50620	4000 K	5,5W	40°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	760	0,73	
2	190	1,5	
3	84	2,2	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	basculant - 28 °
Nombre et type de source	8 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.5 W / 5.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,65
Température de couleur	4000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	470 lm
Efficacité lumineuse	90.38 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	87 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Connexion sans outil.

LOR (Light Output Ratio)

100 %