



EF6 6W 4000K blanc

Encastré recouvrable RT2012 IP20/65, fixe, LED et driver intégrés avec connexion sans outil

Code : **11002**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	4000 °K
IP	IP20/65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 4)
IK	IK07	Faisceau	40 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	570 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	98.28 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face plastique blanc	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Matières / Coloris n°2	corps acier	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	50000
Nombre et type de source	7 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	200 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 5.8 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 29 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Peut être recouvert de tout type d'isolant. Joint d'étanchéité plafond. Connexion sans outil.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Câble 3x0,75mm ² , lg 15cm
Facteur de puissance	0,85	Autres commentaires	Collerette aimantée de couleur en option (voir codes 11003, 11004 et 11006)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
11003	Collerette EF6 ronde nickel	
11004	Collerette EF6 ronde noire	
11006	Collerette EF6 ronde dorée	